



KÖVENDI POLYX® EXPRESS ÕLIVAHALE



6632
Värvitu



KIRJELDUS

Osmo Polyx® Express õlivahade kuivamise kiirendamiseks mõeldud spetsiaalne värvitu kõvendi.

SOBIB KASUTAMISEKS

Kõvendi kiirkuivav õlivahale sobib kasutamiseks lisandina ainult Osmo Polyx® Express õlivahale.

KOOSTISAINED

Alifaatne polüisotsüanaat, metoksüpropüülatsetaat.
Toote ohutuskaarti küsida eraldi.

TEHNILISED ANDMED

Erikaal: 1.15 g/cm³
Viskoossus: 36s (4 mm, DIN 53211)
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
Leekpunkt : >45 °C acc. DIN 53213

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 1 aasta juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kokkusegatud tootejääke ei saa hoiustada ja taaskasutada.

EELTÖÖD

Osmo Polyx® Express õlivahade kasutamine koos kõvendiga ei esita eraldi nõudeid pindade ettevalmistamisele. Järgige Osmo Polyx® Express õlivaha tooteinfot. Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet ääre peal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

PEALEKANDMINE

Lisage kõvendi (0,150l) Osmo Polyx® Express õlivahale (2,5 l) Segage hoolikalt. Töötlemine toimub vastavalt Osmo Polyx® Express õlivaha kasutusjuhendile.

Märkus: Peale kõvendi lisamist on toote kasutusaeg alla 90 minuti. Palume mitte segada kokku materjale rohkem kui saate töödelda 60 minuti jooksul. Kui te ei kasuta tervet Polyx® Express õlivaha purki, lisage 6% kõvendit - segage eraldi anumas!

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 1-2 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KULUNORM

Kõvendi lisamisel kulunorm ei muutu

MÄRKUS

Peale kõvendi lisamist on toote kasutusaeg alla 90 minuti. Palume mitte segada kokku materjale rohkem kui saate töödelda 60 minuti jooksul

HOIATUS

Tuleohtlik vedelik ja aur. Kahjulik sissehingamisel. Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

**HOIATUS**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikatest - töötamise ajal mitte suitsetada. Vältida pihustusaurude sissehingamist. Töötamise ajal kanda kaitsekindaid. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kasutada ainult hästiventileeritavas ruumis.

NAHALE SATTUDES: pesta rohke vee ja seebiga.

SISSEHINGAMISEL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse.

Toode sisaldab: heksametüleen 1,6 diisotsüanaat homopolümeer.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITONID

6632 Värvitu

PURKIDE SUURUSED

0.15 l

Hoiatus

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2016