




# ÕLIVAHA TERRASSILAUUA OTSTE KAITSEKS



5735 Värvitu



1KIHT

## KIRJELDUS

Spetsiaalselt välja töötatud vaha kaitsmaks puidu otsi lõhenemise eest. Osmo puidu otste vaha takistab vee imendumist puitu ja samuti aeglustab puidu kuivamist. Väheneb puidu paisumine ja kokkutõmbumine. Täidab puidu poorid ja seeläbi vähendab ka puidus sisalduvate ekstraktiivainete leket. Vaha on värvitu ning saab kasutada erinevate viimistluste alla.

## SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo õlivaha terrassilaua otste kaitseks on soovitatav palkide- ja laudiste otstele. Sobib okas- ja lehtpuidule, nt. Bangkirai, Tiik, Massaranduba, Garapa, Cumaru, samuti ka Mänd, Kuusk, Douglas, Kuusk, Lehis, Seeder, termotöödeldud puit jne.

## KOOSTISAINED

Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalille- ja sojaoa õli, takjaõli, karnauba- ja kandelilla vaha) parafiinid.

Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abiained

Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba)

Toode vastab EL määrase (2004/42/EU) kohaselt max. VOC sisaldus 500gr/l (Cat A/i (2010)).

## TEHNILISED ANDMED

Erikaal (tihedus): 0.88-0.95 g/cm<sup>3</sup>

Viskoossus: 25-35s DIN EN ISO 2431/4 mm, tiksotroopne

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Leekpunkt: 45-52°C acc. DIN EN ISO 2719

## HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

## EELTÖÖD

Puidu pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 20%). Osmo õlivaha terrassilaua otste kaitseks on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda, sega hoolikalt.

Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet äärepeal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

## PEALEKANDMINE

Kanda pinnale ohtralt kasutades naturaalseste harjastega pintslit. Et saavutada optimaalne kaitse, soovitame pinnale kanda kahes kihis. Teise kihi võib pinnale kanda kas märg- märjale või peale esimese kihi kuivamist.

## TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

## KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 3--4 tundi (23°C/50% õhuniiskust).

Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

## KATVUS

1 liitriga saab katta ligikaudu 5 m<sup>2</sup> ühe kihina või ca 600 terrassilauda mõlemast otsast.

Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hõõveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.



## MÄRKUS

Katta ainult puidu otsad. Mitte kasutada suurtel pindadel. Teiselt pindadelt pühkida liigne vaha ära.

Õlid võimendavad puidu loomulikku tooni (pidev märg efekt). Pärast kuivamist soovitame katta pinnad Osmo puiduviimistlusvahenditega (Osmo terrassiõli, Osmo kaitsev puiduõli, Osmo majavärv).

## HOIATUS

Tuleohtlik. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikatest - töötamise ajal mitte suitsetada. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, mis võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Tagada piisav ventilatsioon. Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust.

NB! Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumas (Isesüttimise oht!).

## JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

## VÄRVITONID

5735 Värvitu

## PURKIDE SUURUSED

0.375 l

*Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või - otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.osmo.ee](http://www.osmo.ee) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.*

Ohtlik



2015