




## PUITTERASSI INTENSIIVNE PESUVAHEND



8025 Värvitu



1 KIHT

### KIRJELDUS

Väga efektiivne kontsentratsioon töötlemata või õlitatud puidu puhastamiseks. Lihtne kasutada.

### SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo puiterrasside intensiivne pesuvahend sobib nii puiterrasside, kui ka puidust vaheseinte, varavate ja aiamoobi puhastamiseks.

### KOOSTISAINED

5-15% anioonsed tensiidid; <5% mitteioonsed tensiidid; säilitusained (METÜÜLKLOORISOTIASOLINOON, METÜÜLISOTIASOLINOON).

Täpsemad koostisosad ohutuskaardil.

### TEHNILISED ANDMED

Erikaal (tihedus): 1.01-1.03 g/cm<sup>3</sup>

Löhn: tagasihoidliku löhnaga, kuivanuna lõhnatu

pH value at 20°C: 10.9

### HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui pakend on tihedalt ja tugevalt suletud. Säilitada temperatuuril 5 kuni 35°C. Vätida toote külmumist.

### EELTÖÖD

Eemaldada lahtine mustus kasutades tugevate harjastega harja.

### PEALEKANDMINE

Lahjendage toodet sõltuvalt määrumise astmest 1:1 kuni max. 1:25. Puhastage puidu pind piki puusüüd, kasutades tugevate harjastega harja. Terrasside mehhaanilisel puhastamisel soovime kasutada spetsiaalset Terrassi- ja põrandapuhastusmasinat. Peale puhastamist loputada pind puhta veega.

### TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Töövahendid pesta kohe peale kasutamist vee ja seebiga.

### KULU

1L kontsentratsiooniga saab sõltuvalt määrumise astmest puhastada 30-100 m<sup>2</sup>.

### MÄRKUS

Vältida toote sattumist dekoratiivtaimedele. Juba halliks tõmbunud puidu puhastamiseks soovime kasutada Osmo puidupinna taastamisvahendit Kraft-Gel. Pärast pinna täielikku kuivamist viimistleda puitpinnad Osmo terrassiõlidega.

### HOIATUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

### JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

### VÄRVITONID

8025 Värvitu

### PURKIDE SUURUSED

1 L; 5 L

*Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.osmo.ee](http://www.osmo.ee) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.*

2015