



PUIDUPINNA TAASTAMISVAHEND KRAFT-GEL



6609
Värvitu



Power-Gel



KIRJELDUS

Spetsiaalne geeljas puhastusvedelik halliks tõmbunud puidu värskendamiseks. Puidupinna taastamisvahend on mittetilkuv toode ja seega on teda lihtne kasutada ka vertikaalsetel pindadel. Geel tungib sügavale puitu ja eemaldab puidult ilmastikust tekitatud halli kihi. Kui puidu naturaalne toon on taastatud, võib pindasid uuesti vastava õliga viimistleda.

SOBIB KASUTAMISEKS

Puidupinna taastamisvahend Kraft- Gel eriti soovitatav puidust terrassidele, puitlaudistele, aiapäevikule ja teistele sarnastele puitpindadele.

KOOSTISOSAD

Osmo puidupinna taastaja sisaldab biolagunevaid oblikhappeid (<5%). Toode ei sisalda lahusteid, formaldehüüde, kloor- ega aminoühendeid.

TEHNILISED ANDMED

Erikaal: 0.99-1.05 g/cm³

Viskoossus: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotropic

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Leekpunkt : ei ole määratletud

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 2 aastat või kauem juhul, kui pakend on tihedalt ja tugevalt suletud. Säilitada temperatuuril 5 kuni 35°C. Vältida toote külmumist.

EELTÖÖD

Eemaldage lahtine mustus. Niisutage pinda veega.

Puidupinna taastamisvahend Kraft-Gel on valmis kasutamiseks, ära lahjenda. Enne puidu töötlemist on soovitatav teha toote sobivustest.

PEALEKANDMINE

Niisutada pind veega ja kanda puidupinna taastaja pintsliga pikki puidusüüde hõõrudes kahjustatud pinnale. Lasta tootel mõjuda 15-20 min. ning eemaldada lahtine hall katt tugeva harja ja veega.

Pärast ligikaudu 48 tundi kuivamist kaitsta uus värske pind puiduviimistlusvahendiga (Osmo kaitsev puiduõli, Osmo majavärv, Osmo terrassiõli).

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Töövahendid pesta kohe peale kasutamist vee ja seebiga.

KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 24-48 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KATVUS

1 liiter katab ühe kihina ligikaudu 10 m²

Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hõõveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.

MÄRKUS

Katta metallist osad ja vältida toote sattumist dekoratiivtaimedele.



HOIATUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Palume arvestada üldiseid ettevaatusabinõusid kemikaalidega töötamisel. Ohutuskaarti küsida eraldi.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITONID

6609 Värvitu

PURKIDE SUURUSED

0.5 L; 2.50 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on su navad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusesele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või - otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2015