




# TIIGIÕLI SPRAY



008 Värvitu



## KIRJELDUS

Värvitu, vett ja mustust tõrjuv kaitseõli aiameöblile.

Osmo Tiigiõli tungib sügavale puidu pinda, laseb puidust niiskusel välja aurustuda ning takistab puidu pundumist ja kokkutõmbumist. Mikroporne viimistluskiht ei pragune ega kooru.

Värskendamiseks kanda pinnale uus õhuke kiht õli (ei vaja eelnevat lihvimist).

## SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo pihustatav Tiigipuuõli on kaitseks ja hoolduseks puidust aiameöblile, mis on valmistatud tiigipuust või teistest puiduliikidest. Sobib kasutamiseks läbipaistva viimistlustena puidust aiameöblil.

## KOOSTISAINED

Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalilleõli, sojaõli, takja- ja linaseemneõli)

Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abiained

Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba)

Surugaas: propaan/butaan

## TEHNILISED ANDMED

Erikaal (tihedus): 0.85 - 0,9 g/cm<sup>3</sup>

Viskoossus: ei ole määratletud

Lõhn: iseloomuliku lõhnaga

Leekpunkt: ei ole määratletud, aerosool

## HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 2 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud.

## EELTÖÖD

Pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 20%). Osmo Tiigiõli Spray on valmis kasutamiseks. Raputada aerosoolpakendit tugevalt ja teha proovipihustamine.

Puhasta või lihi õrnalt eelnevalt töödeldud pind. Eemalda vana lakk.

Uued, suure õlisisaldusega puiduliigid on enne viimistlemist soovitatav last seista ilmastiku käes (umbes 4 nädalat). Või puhastada pind eelnevalt Osmo lahustiga 8000 või White spiritiga.

Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet ääre peal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

## PEALEKANDMINE

Pihustuskaugus ligikaudu 25 cm. Seejärel hõõruda pintsliga puitpinna sisse. Töötlemise ajaks katta ja kaitsta pinnad, mis ei vaja töötlemist. Liigne kogus eemaldada lapiga.

Lasta kuivada 12 tundi (23 °C/50 % õhuniiskust).

Kuivamise ajal tagage hea ventilatsioon. Seejärel kanda peale teine kiht. Renoveerimiseks piisab tavaliselt ühest kihist.

Peale kasutamist puhastada pihustusotsik.

## TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

## KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 12 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.



## KATVUS

1 L - 5-10 m<sup>2</sup> üks kiht

Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hõõveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.

## MÄRKUS

Osmo Tiigiõli on värvitu ja seetõttu ei kaitse UV-kiirte eest (hallinemine). Kui soovitakse säilitada puidu naturaalne toon (nt. Bangkirai), soovitame pind katta vastavat tooni Osmo terrassiõliga või Osmo kaitsva puiduõliga.

## HOIATUS

Pakend on rõhu all: kaitsta otsese päikesevalguse eest ja hoida temperatuuril mitte üle 50°C. Pakendit mitte purustada ega visata lõtkesse. Mitte pihustada otsesesse leeki või hõõguvatele materjalidele.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikatest - töötamise ajal mitte suitsetada. Vältida pihustusaurude sissehingamist. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Töötamise ajal kanda sobivat kaitseriietust, kaitsekindaid ja -prille. Tagada piisav ventilatsioon.

NB! Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumas (Isesüttimise oht!). Ei tohi pihustada samaaegselt muude lakkide ja toodetega, mis sisaldavad nitrotselluloosi. Isesüttimise oht!

## JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

## VÄRVITONID

008 Värvitu

## PURKIDE SUURUSED

0.4 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.osmo.ee](http://www.osmo.ee) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2015

## OHTLIK

