

DEKORWACHS

Caurspīdīgi un intensīvi krāsu dizaini!



1 Kārtā

Izstrādājuma apraksts:

Caurspīdīga, matēta koka apdare, kas unikālā veidā apvieno dabīgo eļļu un vasku priekšrocības. Osmo Dekorwachs ir izturīgs pret traipiem, nodilumu un atgrūž ūdeni, kā arī veido pieskārieniem patīkamu virsmu. Salīdzinājumā ar tradicionālās apdares materiāliem, augu sastāvdaļu lietojums nodrošina viendabīgāku krāsu un harmoniskāku izskatu. Vieglā uzklāšana – starp kārtām nav nepieciešama gruntēšana vai slīpēšana, tādējādi tiek ietaupīts laiks un nauda. Piemērota koksnei; mikroporaina virsma neplaisās, nelobīsies, neatslāņosies un neveidos gaisa burbuļus. Noturīgs pret vīna, alus, kolas, tējas, augļu sulas, piena un ūdens traipiem atbilstoši Vācijas DIN 68861-1C standartam – neveido ūdens plankumus. Pēc nožūšanas apdare ir droša cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (noturīga pret siekalām un sviedriem atbilstoši Vācijas DIN 53160, piemērots bērnu rotaļlietām atbilstoši EN 71.3).

Ieteicamais lietojums:

Osmo Dekorwachs ir piemērots koka aizsardzībai un dekoratīvai apdarei iekštelpās: sienas apšuvumiem, uzlikām un sijām, kā arī durvīm. Tas ir piemērots arī no malām līmētiem paneļiem, kokskaidu un MDF plātnēm. Ideāli piemērots kā krāsaina pamata kārtā koka grīdas segumiem un atkārtoti pārklātām koka virsmām. Īpaši ieteicams mēbelēm un bērnu rotaļlietām.

Sastāvdaļas:

Izstrādājuma pamatā ir dabīgās augu eļļas (saulespuķu eļļa, sojas pupiņu eļļa, dadžu eļļa) un vasks, parafīns, dzelzs oksīds un organiskie pigmenti, titāna dioksīda baltais pigments, sikatīvi (žūšanas aģenti) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaišpirts (nesatur benzolu). ES robežvērtība šim izstrādājumam (kat. A/e): 400 g/l GOS (2010). Šis izstrādājums satur maks. 400 g/l GOS. Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

Tehniskā informācija:

Īpatnējais blīvums: 0,90-1,3 g/cm³
 Viskozitāte: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, viskozs
 Smarža: vāja/maiga, pēc nožūšanas bez smaržas
 Uzliesmošanas temperatūra: > 61 °C, saskaņā ar DIN EN ISO 2719
 pH vērtība: nav nepieciešama

Glabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja izstrādājums tiek uzglabāts slēgtā oriģinālajā iepakojumā. Ja aukstumā sabiezējis, pirms lietošanas 24 stundas turēt istabas temperatūrā.

Virsmas sagatavošana:

Koksnes virsmai jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (mitruma saturs maks. 18%). Osmo Dekorwachs ir gatavs lietošanai. Nešķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Rūpīgi notīriet vecos mikroporainos traipus. Vecās krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Slīpēšanas laikā vienmēr lietojiet putekļu masku. Aizpildiet mazas plaisas, lielākas starpas savienojumos vai caurumus koksnē (ar izstrādājumu Osmo Galdnieku tepe). Koka virsmu rūpīgi noslīpējiet; sāciet ar rupjāku smilšpapīru – beigu smilšpapīrs grīdai P120–150, mēbelēm – P220–240. Pirms virsmu eļļošanas notīriet slīpēšanas putekļus ar slotu vai putekļsūcēju. Ja iespējams, sākumā visām pusēm uzklājiet pirmo slāni. Beigu virsmu ietekmē vairāki faktori, to skaitā koksnes stāvoklis. Tāpēc, īpaši strādājot ar nepazīstamām virsmām, vienmēr ir vēlams līdzekli vispirms izmēģināt neredzamā vietā.

Lietošanas veidi:

Caurspīdīga krāsa (1 pārklājums): ar Osmo otu, eļļas apdares aplikatoru ar paliktņu/spilventiņu turētāju, vai mikrošķiedras rullīti rūpīgi uzklājiet plānu kārtiņu uz tīras un sausas koksnes šķiedru virzienā. Lai iegūtu smalkāku efektu, uzklājiet to plānā kārtā ar neplūksnainu drānu un 20 minūšu laikā tīri un vienmērīgi noslaukiet. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. Intensīva krāsa (2 pārklājumi): ar Osmo otu vai mikrošķiedras rullīti uzklājiet ļoti plānā kārtā uz tīras un sausas koksnes šķiedru virzienā. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. Uzklājiet otru kārtu – arī plānā kārtā. Piezīme: Lielāku laukumu pārklāšanai var izmantot ķelli. Pēc tam nopolējiet ar baltu spilventiņu. Svarīgi: Mehāniski noslogotās zonas, piemēram, grīdai, rekomendējam ne vairāk kā vienu kārtu un plānu augšējo kārtu ar Osmo Hartwachs-Öl Original bezkrāsaino eļļu. Baltai grīdai iesakām augšējai kārtai lietot Osmo Hartwachs-Öl Farbige (3040 balts) viegli gaiši pigmentēto eļļu. Kopumā grīdai neiesakām izmantot intensīvu krāsojumu (divi krāsoti slāņi), jo pastāv risks uzklāt pārāk daudz līdzekļa.

Darbarīku tīrīšana:

Šķīdinātājs Pinselreiniger und Verdünner (nesatur aromātiskas vielas).

Žūšanas laiks:

Aptuveni 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50 % relat. mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku.

Patēriņš:

Izstrādājuma izlietojums vienam slānim ir 24 m²/1 l. Tas var ievērojami atšķirties atkarībā no koksnes veida. Visa sniegtā informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/pulētām virsmām. Atšķirīgām virsmām var būt atšķirīgs izstrādājuma patēriņš.

Piezīme:

Pārmērīga izstrādājuma lietošana un nepietiekama ventilācija noved pie ilgāka žūšanas laika un tipiska eļļas aromāta izdalīšanās. Izvēlieties tādus krāsu toņus, kas atbilst koksnes dabiskajam tonim, vai arī tumšāku toni (veiciet izmēģinājumu). Eļļas pastiprina koksnes dabīgo krāsas toni (pastāvīgs mitras koksnes efekts). Tumšām un ekstraktvielu bagātām koksnēm (piemēram, Venge, sarkankoks, Merbau), iesakām lietot Osmo Klarwachs koksnes vaska pārklājumu. Ieteicams sākumā uzklāt izmēģinājuma slāni.

Uzmanību: Uzklāt ne vairāk kā vienu plānu kārtu skapīšu iekšpusēm un atvilktnēm ar drānu.

Uzmanību:

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaujiet iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Brīdinājums! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpojiet izsmidzināto izstrādājumu vai miglu. Brīdinājums: Uzreiz pēc lietošanas izmazgājiet visas ar šo izstrādājumu piesūcinātās drānas, vai uzglabājiet tās hermētiskā tvertnē (pašai degšanas risks). Nožuvis pārklājums saskaņā ar DIN 4102 prasībām ir klasificējams kā B2 (normāla uzliesmojamība). Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.



Utilizācija:

Atbrīvojieties no izstrādājuma pārpalikumiem un pilnībā iztukšotā iepakojuma saskaņā ar vietējiem oficiālajiem noteikumiem (atkritumu klasifikatora klase Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toņi:

3101 Dzidrs
3102 Gaišs tvaicēts dižskābardis
3103 Gaišs ozols
3111 Balta
3118 Granīta pelēka
3119 Zīda pelēks
3123 Priede
3136 Bērzs
3137 Ķirsis
3138 Sarkankoks
3143 Konjaks
3161 Melnkoks
3164 Ozols
3166 Valrieksts
3168 Antīks ozols

3168 Antīks ozols

3104 Sarkans

3105 Dzeltens

3125 Zils

3131 Zaļš

3132 Smilškrāsas

3169 Melns

3172 Zīds

3181 Olis

3186 Balts, matēts

3188 Sniegs

Izmērs:

0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 25 l

Iepriekš minētā informācija ir sniegta atbilstoši mūsu rīcībā esošajai informācijai, taču neuzņemoties nekādu atbildību

Stand 10/22