



## WPC & BPC PFLEGE-ÖL

Ideāla aizsardzība pret netīrumiem un traipiem!



030 Bezkrāsaina,  
Zīdaini matēta

### Produkta apraksts:

Bezkrāsaina, zīdaini matēta WPC & BPC Pflege-Öl iesūcas pamatnē un neveido plēvi uz virsmas. Pateicoties piesūcināšanai, virsma kļūst ūdensnecaurlaidīga, kā arī noturīga pret netīrumiem un traipiem.

### Ietecamais pielietojums:

Osmo WPC & BPC Pflege-Öl ir piemērota kā caurspīdīga eļļa izturētu koksnes-polimēru kompozītmateriālu un bambusa-polimēru kompozītmateriālu kopšanai un atjaunošanai. Tā ir īpaši piemērota no koksnes-polimēru kompozītmateriāliem un bambusa-polimēru kompozītmateriāliem izgatavotajām terasēm, skata aizsegjiem un dārza mēbelēm.

### Sastāvdaļas:

Uz dabīgo augu eļļu (saulespuķu eļļa, sojas eļļa, dadžu eļļa) bāzes, parafīns, sikatīvi (žūšanas piedevas) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaišpirts (bez benzola). GOS klasifikācija saskaņā ar ES direktīvu (2004/42/EK): ārpus darbības jomas. Sīkāks sastāvdaļu izklāsts pieejams pēc pieprasījuma.

### Tehniskie dati:

Viskozitāte: 30 - 50 mPas

Smarža: vāja/ maiga, pēc nožūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: >60 °C, saskaņā ar DIN EN ISO 2719

### Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja tvertni glabā sausumā un cieši noslēgtu.

### Virsmas sagatavošana:

Virsmai ir jābūt izturētai, notīrītai, sausai un nesasalušai. Osmo WPC & BPC Pflege-Öl ir gatava lietošanai. Neatšķaidiet. Rūpīgi samaisiet. Pirms līdzekļa pielietojuma virsma ir rūpīgi jānotīra, izmantojot Osmo WPC & BPC Reiniger 8021. Tas nodrošina pietiekamu sasaisti. Pirms Osmo WPC & BPC Pflege-Öl uzklāšanas rūpīgi noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt.



1 KĀRTA

### Uzklāšanas metodes:

Ar Osmo otu, uzklājiet ļoti plānā slānī un kārtīgi izlīdziniet. Ar tīru, sausu otu noņemiet materiāla pārpalikumu (radušos izplūdumus). Svarīgi: šķidrajai eļļai ir jābūt absorbētai virsmā. Uz virsmas vai gropēs nedrīkst būt eļļas palieku. Pārmērīgs eļļas daudzums žūst ļoti lēni un rada spīdīgu eļļas slāni, nenodrošinot pietiekamu saķeri ar pamatni. Ļaujiet nožūt 8–10 stundas. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju.

### Instrumentu tīrīšana:

Ar Pinselreiniger und Verdünner (nesatur aromātiskus savienojumus).

### Žūšanas laiks:

Apm. 8–10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23°C / 50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju.

### Patēriņš:

1 kārtas uzklāšanai apm. 40 m<sup>2</sup> / 1L. Produkta patēriņš ir būtiski atkarīgs no virsmas stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām virsmām. Uz citām virsmām patēriņš var atšķirties.

### Piezīme:

Eļļas pastiprina pamatnes dabīgās krāsas (pastāvīgs mitras virsmas efekts). Vispirms uzklājiet izmēģinājuma slāni! Piesūcināšana var ietekmēt virsmas sākotnējās pretslīdes īpašības.

Eļļošanas rezultātā baltās vai ļoti gaišās virsmas var kļūt viegli dzeltenīgas! Neapstrādājiet (nemēģiniet piesūcināt) neuzsūcošas virsmas, piemēram, stiklu, glazētas flīzes, keramiku vai plastmasu.



#### Drošības norādījumi:

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Ja ir nepieciešama ārsta konsultācija, sagatavot izstrādājuma trauku vai etiķeti. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi ventilētā vietā. Brīdinājums: Uzreiz pēc lietošanas izmazgājiet visas ar šo izstrādājumu piesūcinātās drānas, vai uzglabājiet tās hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

#### Utilizācija:

Utilizējiet pārpalikumu un pilnībā iztukšoto iepakojumu saskaņā ar vietējām oficiālām vadlīnijām (ES atkritumu kods Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

#### Tonis:

030 Bezkrāsains, zīdaini matēts

#### Tilpumi:

1.0 L; 5 L

Iepriekš minētā informācija ir sniegta patiesi un godprātīgi, taču bez garantijas

Versija 10/20